



MWST Nr.  
CHE-113.604.739 MWST

# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 15.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Makita DUR 190 LZX9 Akku-Trimmer

Bestell- und Artikelnummer: DUR190LZX9

Listenpreis CHF 325.00

**Fuxpreis CHF 260.00**

inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG

Versand CHF 15.00

### Beschreibung

Akku-Trimmer mit automatischer Drehzahlregulierung in drei Stufen. Mit Rundgriff.

18V Akku-Trimmer für das professionelle Trimmen von Grünflächen. Ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung und einem starken bürstenlosen Motor. Niedrige Vibrationen und gute Ergonomie sorgen für eine hohe Benutzerfreundlichkeit.

- Geringer Stromverbrauch dank bürstenlosem Motor.
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Die Geschwindigkeit wird während des Betriebs automatisch angepasst für eine optimale Leistung.
- AFT - Active Feedback sensing Technology: schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt.
- Die eXtreme Protection Technology (XPT) wurde für eine verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Bedingungen entwickelt.
- Verriegelung ohne Werkzeug.
- Das Akkuschutzsystem schaltet die Stromversorgung automatisch ab, wenn der Batteriestand niedrig ist



### Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Motor ohne Kohlebürsten □
- Akkusystem LXT □
- Leerlaufdrehzahl 3500 / 5100 / 6000 min<sup>-1</sup>
- Max. Schnittbreite 230 / 255 / 300 mm
- Fadenstärke 2,0 mm
- Schalleistungspegel 85,9 - 91,6 dB(A)
- Schalldruckpegel 74,0 - 77,0 dB(A)
- Spindelgewinde M10 x 1,25 LH
- Handgriff L
- Vibrationswerte, 4-Zahn-Schlagmesser ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Messunsicherheit (K-Wert), 4-Zahn-Schlagmesser 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Vibrationswerte, Fadenkopf ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Messunsicherheit (K-Wert), Fadenkopf 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Vibrationswerte, 3-Zahn-Messerkopf aus PVC ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Messunsicherheit (K-Wert), 3-Zahn-Messerkopf aus PVC 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Abmessung (L x B x H) 1836 x 348 x 236 mm
- Maschinengewicht 2,5 kg
- Gewicht inkl. Akku 2,9 - 3,2 kg

**Standard-Ausrüstung**

- Fadenkopf Tap & Go "Easy" 2-Faden M10 x 1.25 LH
- Imbus-Schlüssel 4 mm
- Zubehörtasche